

Standaarduitvoering en opties

Standaard:

Optie:

Fendt Rogator 600

Uitvoeringen en technische gegevens.

| | | Rogator 645 | Rogator 655 | Rogator 665 |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hoofdtank | | | | |
| Inhoud nominaal | liter | 3850/5000 | 3850/5000/6000 | 6000 |
| Inhoud maximaal | liter | 4000/5200 | 4000/5200/6300 | 6300 |
| Materiaal: hogedichtheidpolyetheen (HDPE) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schoonwatertank | | | | |
| Inhoud | liter | 500 | 500 | 500 |
| Materiaal: hogedichtheidpolyetheen (HDPE) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Filters | | | | |
| Zuigfilter | Mesh | 12 | 12 | 12 |
| Drukfilter | Mesh | 80 | 80 | 80 |
| Leidingen | | | | |
| Zuigzijde | inch | 3 | 3 | 3 |
| Drukszijde | inch | 2 | 2 | 2 |
| Materiaal: hogedichtheidpolyetheen (HDPE) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aanzuigarmatuur | | | | |
| Handmatig bediende 5-wegkraan | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Elektrisch bediende 5-wegkraan | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sproeipomp | | | | |
| Type pomp: centrifugaalpom | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maximale capaciteit bij 2,5 bar | l/min | 785 | 785 | 785 |
| Maximale druk | bar | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Centrifugaalpom rvs | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spoelsluis | | | | |
| Inhoud | liter | 60 | 60 | 60 |
| Aanzuigcapaciteit voor vloeistoffen | l/min | 200 | 200 | 200 |
| Aanzuigcapaciteit vaste stoffen | kg/min | 33 | 33 | 33 |
| Reinigingsstelsysteem | bar | 6 | 6 | 6 |
| Reinigingspistool** | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Boom en spuitsysteem | | | | |
| Leidingen | inch | 1 | 1 | 1 |
| Individuele doppenschakeling | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maximaal aantal secties | Aantal | 72 | 72 | 72 |
| Spuitboombreedte | m | 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39 | 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39 | 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39 |
| Materiaal: aluminium | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max. spuithoogte* | m | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Min. spuithoogte* | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| OptiSonic-spuitboomhoogteregeling met 4 sensoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OptiSonic-spuitboomhoogteregeling met 6 sensoren | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bomen kunnen onafhankelijk bewegen | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dopafstand | cm | 50 | 50 | 50 |
| Uitw. reinigingsstelsysteem water** | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uitw. reinigingsstelsysteem lucht | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dissel en aanspanning | | | | |
| Automatische trekhaak | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Maximale treklast | kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Assen en remsysteem | | | | |
| Vaste spoorbreedte | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hydraulisch verstelbare spoorbreedte | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stuurhoek* | graden | 35 | 35 | 35 |
| Vierwielbesturing | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spoorbreedte* | m | 1,80 - 2,25 | 1,80 - 2,25 | 1,80 - 2,25 |
| Luchtdrukremstelsysteem | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| In de eindaandrijving geïntegreerde schijfremmen | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bandenmaten en spatborden

| | | Rogator 645 | Rogator 655 | Rogator 665 |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Diameter 320/105 R46 | m | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Diameter 380/90 R54 | m | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Diameter van 420/95 R50 | m | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Diameter 480/80 R50 | m | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Diameter 520/85 R46 | m | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Diameter 620/70 R42 | m | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Diameter 620/75 R34 | m | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Diameter 710/75 R34 | m | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Buitenafmetingen spatborden | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Buitenafmetingen verbrede spatborden | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Motor

| | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AGCO Power-motor | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Emissienorm | Fase | 5 / V | 5 / V | 5 / V |
| Cilinders | Aantal | 6 | 6 | 6 |
| Nominaal vermogen vlg. ISO 14396 | kW/pk | 155 / 210 | 192 / 261 | 221 / 300 |
| Maximumvermogen vlg. ISO 14396 | kW/pk | 173 / 235 | 200 / 272 | 226 / 307 |
| Maximaal koppel bij 1500 t/min | Nm | 1000 | 1060 | 1200 |

Hydrostaat

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bosch Rexroth | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Maximumsnelheid bij 1750 t/min | km/h | 50 | 50 | 50 |
| Verlaagd motortoerental bij 40 km/h | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Vering

| | | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Individuele vering per wiel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Minimale bodemvrijheid* | cm | 75 | 75 | 75 |
| Maximale bodemvrijheid* | cm | 120 | 120 | 120 |

Cabine

| | | | | |
|------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AGCO Vision-cabine | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inhoud cabine | m³ | 4 | 4 | 4 |
| Automatische airconditioning | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cat. 4 gecertificeerd | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geïntegreerde koelbox | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Bedrijfsvloeistoffen

| | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----|
| Brandstof | liter | 310 | 310 | 310 |
| AdBlue | liter | 50 | 50 | 50 |

Gewicht

| | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|
| Leeggewicht (afhankelijk van de gekozen opties) | kg | 12200 | 12500 | 12500 |
|---|----|-------|-------|-------|

Persluchtsysteem

| | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Compressor (1 cilinder) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Maximale druk | bar | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Afmetingen

| | | | | |
|----------------|----|------|------|------|
| Lengte | m | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Breedte* | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Hoogte* | m | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Bodemvrijheid* | cm | 75 | 75 | 75 |
| Wielbasis | m | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

Bediening

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ISOBUS | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OptiControl-joystick | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tweede 10.4"-Varioterminal | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Achteruitrijcamera | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| OptiFlow-controlepaneel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Spoorgeleiding

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basispakket Spoorgeleiding | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VarioGuide Standaard NovAtel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VarioGuide RTK NovAtel incl. Ntrip | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contour Assistant | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Agronomie

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basispakket Agronomie | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

Telemetrie

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basispakket Telemetrie | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Smart Connect | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Machineaansturingssysteem

| | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Basispakket Machineaansturing | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Section Control | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Variable Rate Control | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OptiNozzle | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SpeedControl | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |