



Especificações Técnicas **MOMENTUM**

*Essa especificação é exclusiva Fendt.

		MOMENTUM 30	MOMENTUM 40
LINHAS DE PLANTIO	TIPO	PANTOGRÁFICA	
	DELTA FORCE BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
	LIMITADOR	LATERAL PUXADO BANDA LATERAL LIMPA DISCO	
	DISCO DE CORTE	20" LISO OU TURBO	
	NÚMERO DE LINHAS - DISPONÍVEL DE FÁBRICA X ESPAÇAMENTO (CM)	30 X 45 28 X 50	40 X 45 38 X 50
	OUTRAS POSSIBILIDADES DE ESPAÇAMENTO - NÃO DISPONÍVEL DE FÁBRICA (CM)	76 / 90	
	PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO EM TODA A LINHA	ZERO	
	CURSO DE TRABALHO DA LINHA - INFERIOR SUPERIOR (MM)	200 140	
SULCADOR	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES		
CHASSI	TIPO	DOBRÁVEL POR ACIONAMENTO NA CABINE NO TERMINAL ISOBUS	
	CABEÇALHO	TRÊS SEÇÕES CENTRAL 8 LINHAS LATERAIS 11 LINHAS	TRÊS SEÇÕES CENTRAL 8 LINHAS LATERAIS 16 LINHAS
	CABEÇALHO	BARRA DE TRACÇÃO CAT 4 (VERSÕES SÓ SEMENTES) ENGATE NOS 2 PONTOS HIDRAULICOS (VERSÕES ADUBO E SEMENTE)	
	TEMPO DE ABERTURA/FECHAMENTO (MINUTOS:SEGUNDOS)	01:30	
DOSADOR DE SEMENTES	VSET2 BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
	DISCOS DE SEMENTE (PADRÃO DA MÁQUINA)	SOJA - 56 FUROS MILHO - 27 FUROS	
TRANSMISSÃO	VDRIVE BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
MONITORAMENTO DE PERFORMANCE	20 20 SEEDSENSE GER3 BY PRECISION PLANTING*	STANDARD EM TODAS AS VERSÕES	
CAPACIDADE DE SEMENTES	CAIXA CENTRAL DE SEMENTES (L)	2 CAIXAS CENTRAIS COM 2.565 L (5.130 L TOTAL 3.850 KG*)	
CAPACIDADE DE FERTILIZANTE	CAIXA CENTRAL DE ADUBO (KG*)	3.600 L (4.000 KG*)	4.800 L (5.300 KG*)
	POTÊNCIA (CV)	SÓ SEMENTES: 300 SEMENTES E FERTILIZANTES: 385/415*****	SÓ SEMENTES: 375 SEMENTES E FERTILIZANTES: 517
NECESSIDADES DO TRATOR	SISTEMA HIDRÁULICO (lpm)	SÓ SEMENTE DEMANDA TOTAL: 183 L/MIN. SEMESTE E FERTILIZANTES DEMANDA TOTAL: 253 L/MIN	SÓ SEMENTE DEMANDA TOTAL: 204 L/MIN. SEMENTES E FERTILIZANTES DEMANDA TOTAL: 264 L/MIN.
	CONEXÕES HIDRÁULICAS	POWER BEYOND + RETORNO LIVRE 3 VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO	
	CONEXÕES ELETRÔNICAS	ISOBUS	
	OPERAÇÕES, CONTROLES E ACIONAMENTOS	TERMINAL ISOBUS	
	BARRA DE TRACÇÃO	CAT 4 HD (VERSÕES SÓ SEMENTE) LEVANTE HIDRÁULICO PARA ENGATE EM 2 PONTOS (VERSÕES ADUBO E SEMENTE)	
PESO VAZIA	CONFIGURAÇÃO COMPLETA*** (KG)	SÓ SEMENTE: 17.700 ADUBO E SEMENTE: 18.600	SÓ SEMENTE: 22.300 ADUBO E SEMENTE: 23.400
DIMENSÕES	LARGURA DE TRABALHO (M)****	13,5	18
	LARGURA DE TRANSPORTE FORA DE RODOVIAS (M)	3,6	
	LARGURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (M)	3,2	
	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE (M)	12,6	15,6
OUTROS	ILUMINAÇÃO	OPCIONAL	
	CÂMERA DE RÉ	OPCIONAL	

*Na caixa central de sementes, a capacidade em KG foi estimada utilizando de base a densidade específica de uma semente como 0,75 e pode variar com o tipo de semente utilizada. Para a caixa de adubo a capacidade em Kg pode variar conforme a densidade do insumo.

**As potências requeridas para trabalho podem variar conforme a versão - Só semente ou Adubo e Semente, tipo de solo, uso de sulcador ou disco-duplo e profundidade de trabalho.

***Pesos referentes às máquinas com configurações no número máximo de linha do modelo com espaçamento de 45cm, equipadas com sulcador, sem adubo e sem sementes.

****Largura de trabalho refere-se à largura da máquina nos pontos externos da plantadeira em modo de trabalho, não representando efetivamente a largura de plantio. Largura de plantio deve ser calculada pelo número de linhas x o espaçamento desejado.

*****De acordo com topografia e tipo de solo.